

# SPV

## CÁMARA ESTÁTICA STATIC PROOFER



23

COLBAKE

	Capacidad cargando 5 piezas	Capacidad cargando 6 piezas	Capacidad cargando 7 piezas	A (mm)	B (mm)	H (mm)	HB (mm)	Potencia	Peso
								Power (kw)	Weight (Kg)
SPV34	170	204	238	1915	1010	2300	1280	1,5	850
SPV40	200	240	280	1915	1010	2560	1280	1,5	900
SPV56	280	336	392	1915	1010 (+420)	2800	1280	1,5	1000
SPV65	325	390	455	1915	1440	2560	1280	1,5	1200
SPV75	375	450	525	1915	1440	2800	1280	1,5	1300
SPV33HU	165	198	231	1915	1010	2540	1520	1,5	850
SPV40HU	200	240	280	1915	1010	2800	1520	1,5	900
SPV58HU	290	348	406	1915	1440	2560	1520	1,5	1200
SPV83HU	415	498	581	1915	1440(+370)	3040	1520	1,5	1400

[WWW.COLBAKE.COM](http://WWW.COLBAKE.COM)



- Capacidad flexible: puede cargar 5, 6 ó 7 piezas por cangilón.
- Trabajo en sistema estático: las piezas de masa están todo el tiempo en la misma posición.
- Permite cargar piezas redondas o piezas ya alargadas (ideal para hacer baguettes largas).
- Descarga mediante cinta transportadora.
- Peso máximo de las piezas a cargar: 1200g.
- Cubiertas de acero inoxidable.
- Cernedor de harina.
- Balancines lisos (sin nidos individuales).
- Voltaje: 3x380V ó 3x220V ó 1x220V (requiere variador electrónico de frecuencia).

## OPCIONAL

- Control de temperatura.
- Control de humedad.
- Panel con apertura fácil + ventana para ver el interior de la máquina.
- Toma de corriente extra para otras máquinas.
- Control mediante pantalla táctil.
- Estructura de acero inoxidable.
- Carga mediante cinta transportadora auxiliar.

- Flexible capacity: it can load 5, 6 or 7 per tray.
- Work in static system: the dough pieces are in the same position all the time.
- Allows to load round pieces or with long shape (ideal for making long baguettes).
- Unload with conveyor belt.
- Weight of the pieces to be loaded: up to 1200g.
- Stainless steel covers.
- Flour sifter.
- Flat trays (without pockets).
- Voltage: 3x380V or 3x220V or 1x220V (requires electronic frequency converter).

## OPTIONAL

- Temperature control.
- Humidity control.
- Panel with easy opening + window to see the inside of the machine.
- Extra power socket for connecting other machines.
- Control by touch screen.
- Stainless steel structure.
- Loading by conveyor belt.

